

Приложение 3

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**

съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент

**DoP-CPR-BG-F001-023**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

**PROFIX Flex , Лепило за плочки за външна и вътрешна употреба, клас C2T**

2. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

**Лепило за плочки с повишена якост, за вътрешни и външни условия**

3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Баумакс България ООД  
България, София 1836  
Р-н Кремиковци, бул. Владимир Вазов № 83  
Тел: 02/8073700  
Факс: 02/8073724

4. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

**Не е приложимо**

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

**Продуктът е оценен по система 3, съгласно Приложение V**

6. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

**Отговаря на стандарт БДС EN 12004-1:2017**

**Съответствието е оценено от НИИСМ ЕООД - NB 1950 и издаден протокол от първоначално изпитване на типа на продукта № ПИТ-ЕС-226-3/29.04.2010 г.**

**Продуктът, за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол.**

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

**Не е приложимо**

8. Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизиран стандарт, техническа спецификация
Реакция на огън	Клас A1	EN 12004-1:2017
Опасни вещества	Няма наличие на опасни вещества (виж ИЛБ)	
Начална якост на сцепление при опън	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Якост на сцепление при опън след потапяне във вода	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Якост на сцепление при опън след термично третиране	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Якост на сцепление при опън след цикли замразяване / размразяване	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	

Отворено време: якост на сцепление при опън след 20 мин.	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Устойчивост на приплъзване	$\leq 0,5 \text{ mm}$	

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.



Настоящата Декларация за експлоатационните показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 3:

Подписано за и от името на производителя от:

Управител на Баумакс България ООД

гр. София, ..... г.

01.04.2025г.

  
Кристина Христова  
  
Станислав Славов

**Нотеман**  
Баумакс България ООД  
1836 София  
бул. Владимир Вазов №83