

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент

DoP-CPR-BG-BM02

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

**PROFIX Flex , Лепило за плочки за външна и вътрешна употреба,
клас C2T**

2. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Лепило за плочки с повишена якост, за вътрешни и външни условия

3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Баумакс България ООД
България, София 1836
Р-н Кремиковци, Бул. Владимир Вазов № 83
Тел: 02/8073700
Факс: 02/8073724

4. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Продуктът е оценен по система 3, съгласно Приложение V

6. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Отговаря на стандарт БДС EN 12004

Съответствието е оценено от НИИСМ ЕООД - NB 1950 и издаден протокол от първоначално изпитване на типа на продукта № ПИТ-ЕС-226-3/29.04.2010 г.

Продуктът, за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол.

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Не е приложимо

8. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизиран стандарт, техническа спецификация
Реакция на огън	Клас A1	EN 12004
Опасни вещества	Няма наличие на опасни вещества (виж ИЛВ)	
Начална якост на сцепление при опън	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Якост на сцепление при опън след потапяне във вода	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Якост на сцепление при опън след термично третиране	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Якост на сцепление при опън след цикли замразяване / размразяване	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Отворено време: якост на сцепление при опън след 20 мин.	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	

Устойчивост на приплъзване	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
----------------------------	-----------------------	--

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата Декларация за експлоатационните показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 3:

Подписано за и от името на производителя от:

Управител на Баумакс България ООД

гр. София, 08.04.2025 г.

Кр. Христова
Евг. Савов

Нотеман
Баумакс България ООД
1836 София
бул. Владимир Вазов №83