

Декларация за експлоатационни показатели

1. Уникален идентификационен код на типа продукт МО.: 9909623222/20.04.2023.

Сухо пресовани керамични плочки с ниска водопоглъщаемост Eb<0.5%, полиран, за вътрешни и външни стени и подови настилки

| | | |
|-------------------------|--------|-------|
| GLOSSY DYNA GRIS | 60X120 | 60X60 |
| GLOSSY MAHAVIR SATUARIO | 60X120 | 60X60 |
| GLOSSY VANATO MULTY | 60X120 | 60X60 |
| GLOSSY CALATTA WHITE | 60X120 | 60X60 |
| GLOSSY CONTESA | 60X120 | 60X60 |
| GLOSSY SELVA | 60X120 | 60X60 |
| GLOSSY AMAZE WHITE | 60X120 | 60X60 |
| GLOSSY REAL DYNA | 60X120 | 60X60 |
| HIGH GLOSSY FURY WHITE | 60X120 | 60X60 |
| HIGH GLOSSY FURY BLACK | 60X120 | 60X60 |

- Употреба /и по предназначение в съответствие с техническата спецификация, както е предвидено от производителя: Облицовка на вътрешни и външни повърхности - подове и стени.
- Име или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя: ROTTO TILES,PLOT NO 1,B/H REAL PLAZA,NEAR OMKAR PEROL PUMP,8 A NATIONAL HIGHWAY-363642(GUJARAT)INDIA,+919712323222,Email: rottotiles@yahoo.com
- Където е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чиято цел обхваща задачите, посочени в: ISO 13006:2018
- Система или системи за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както е посочено в Приложение V: NA
- Хармонизиран стандарт – не се прилага; Нотифициран/и орган/и: Не се прилага.
- Декларирани експлоатационни показатели

| S.NO | ДЕКЛАРИРАНА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ | 60X60 CM | 60X120 CM | ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ |
|------|---|----------------|----------------|-------------------------|
| 1 | ОТКЛОНЕНИЕ В РАЗМЕРА | Средно +0.02% | Средно +0.02% | ISO: 13006: 2018 |
| | Отклонение в проценти от средния размер на всяка плочка/2 или 4 страни от средния размер на 10-те тестови образца (20 от 40 страни) | Средно - 0.00% | Средно - 0.00% | |
| 2 | ДЕБЕЛИНА | 8mm | 9mm | |
| | Отклонение в проценти на средната дебелина | Средно +/- 5 | Средно +/- 5 | |
| 3 | КАЧЕСТВО НА ПОВЪРХНОСТТА | 95% | 95% | |
| | Минимум 95% от плочките трябва да са без видими дефекти | | | |

| | | | |
|----|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 4 | ВОДОПОГЛЪЩАЕМОСТ | Средно <0.5% | Средно <0.5% |
| 5 | ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ N/mm2 | Minimum 35 N/mm2 | Minimum 35 N/mm2 |
| 6 | РАЗРУШАВАЩО НАТОВАРВАНЕ | Minimum 1300 N | Minimum 1300 N |
| 7 | УСТОЙЧИВОСТ НА НАДРАСКВАНЕ | 5.0 Moh"s | 5.0 Moh"s |
| 8 | УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРЪЗВАНЕ | 5 цикъла | 5 цикъла |
| | Не показват следи от напукване на повърхността и визуален дефект 4 цикъла при 7,5 кг/см ² налягане на парата | | |
| 8 | ТЕРМИЧНА УСТОЙЧИВОСТ | IS 13630 | IS 13630 |
| 9 | УСТОЙЧИВОСТ НА ПЕТНА | КЛАС 1 | КЛАС 1 |
| 10 | УСТОЙЧИВОСТ НА ХИМИКАЛИ | КЛАС АА | КЛАС АА |
| 11 | КЛАС ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТ | РЕІ КЛАС ІІІ | РЕІ КЛАС ІІІ |
| 12 | УСТОЙЧИВОСТ НА КИСЕЛИНИ И ОСНОВИ | КЛАС АА | КЛАС АА |

Изпълнението на продукта, идентифициран по-горе, е в съответствие с набора от деклариранни характеристики. Тази декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с регламент ЕС № 305/2011, като отговорност носи единствено производителят, посочен по-горе.