

Декларация за характеристиките на строителен продукт съгласно Наредба N РД 02-20-1 от 05.02.2015г.

№. 013 / 21.09.2016

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
Tytan Evomer primer Бърз грунд

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:
.....не е приложимо.....

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

- Грундиране на минерални основи(бетон, цимент, керамика, мазилки),дърво,OSB, битумни и метални повърхности.
- Подготовка на основата на покрива– преди полагане на битумни мембрани(с нагряване, самозалепващие), течни битумни хидроизолации, покривни покрития
- Подготовка на основата във фундаменти– преди полагане на битумни мембрани или други хидроизолационни мембрани
- Защита срещу влагата в бетона и металната инфраструктура по пътища, релси и др.
- Подобрява адхезията на основи с неконсистентни елементи като стари битумни мембрани

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

Производител: Selena FM S.A 2-4 Strzegomska str., Wroclaw, Poland

5. Вносител: Селена България ЕООД, град София, ул.Осогово 50, ет.1, офис 1

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

.....не е неприложимо.....
(сертификат за съответствие, протоколи от изпитвания/изчисления (в зависимост от приложимото)

7. Декларираните характеристики на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод на изпитване
Плътност [г/мл]	0.9 – 1.1	Вътрешен стандарт PN-B-240002-AL
Твърдо съдържание [%]	48 – 52	Вътрешен стандарт PN-B-240002-AL
Вискозитет 200 RPM, 25°C, шпиндел nr 3 [mPas]	150-200	Вътрешен стандарт PN-B-240002-AL
Температурна устойчивост [°C]	-20 - +90	Вътрешен стандарт PN-B-240002-AL
Време за пълно изсъхване [мин]	10 - 25*	Вътрешен стандарт PN-B-240002-AL

*Времето за пълно изсъхване зависи от температурата и влажността.

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 7.

Забележки:

1. В колона 1 се представя списък на характеристиките, както са определени в националните изисквания съгласно т. 2, за предвидената употреба, посочена в т. 3.
2. В колона 2 се записват декларираните показатели, изразени като нива и класове или като описание на всяка съответстваща характеристика, изброена в колона 1.
3. В колона 3 се отразява датираното позоваване на метода за изпитване/изчисление/определяне на декларираните в колона 2 показатели.

Тази декларация е издадена в съответствие с Директива (EU) No 305/2011, под цялата отговорност на производителя, посочен по-горе.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

Диян Димитров Димитров

Управител
Селена България ЕООД

