

Превод от английски език

Продуктова Техническа Спецификация

Име на продукта: Арена Бели, Аляска Бели, М5001, М5002 60x120 см полирани

Номинален размер: 60x120 см

Работно измерение: 600x1200x8 мм

Тип на продукта: 04/Bla/Te/CON

Характеристика	Стандарт според EN 14412012 GROUP Bla	Стойности на производителя	Тестови методи
Дебелина		9 мм	
Дължина и ширина Допустимо отклонение в % / мм на средния размер на всяка плочка от работния размер	± 0,6% или ± 2 мм	±0,1%	EN ISO – 10545-2
Дебелина Допустимо отклонение в % / мм на средната дебелина на всяка плочка от работната дебелина	±5% или ±0,5 мм	±4%	EN ISO – 10545-2
Странична извивка Допустимо максимално отклонение от права линия в %/мм по отношения на съответните работни измерения	±0,5% или ±1.5 мм	±0,1 %	EN ISO – 10545-2
Отклонение от правия ъгъл Допустимо максимално отклонение от линията на правия ъгъл в %/мм по отношения на съответните работни измерения	±0,5% или ±2 мм	±0,1 %	EN ISO – 10545-2
Гладкост на повърхността Допустимо максимално отклонение от гладкостта на повърхността	±0,5% или ±2 мм	±0,2 %	EN ISO – 10545-2
Абсорбиране на вода	≤ 0,5 %	≤ 0,5%	EN ISO – 10545-3
Якост на огъване (N/mm²)	Минимум 35 (N/mm ²)	Минимум 40 (N/mm ²)	EN ISO – 10545-4
Сила на счупване	Минимум 1300 N	Минимум 2000 N	EN ISO – 10545-4
Устойчивост на абразия (PEI)	Декларация на производителя	Клас IV	EN ISO – 10545-7



Melcoy

Устойчивост на замръзване	Според EN ISO – 10545-1	Устойчиви	EN ISO – 10545-12
Устойчивост на термален шок	Според EN ISO – 10545-1	Устойчиви	EN ISO – 10545-9
Устойчивост на химични субстанции	Минимум Клас В	Минимум Клас А	EN ISO – 10545-13
Устойчивост на петна	Минимум Клас 3	Минимум Клас 3	EN ISO – 10545-14
Реакция към огън	Декларация на производителя	A1fl	Класифицирани без тестване (CWT)
Изпускане на кадмий и олово	Декларация на производителя	Не установено представяне (NPD)	EN ISO – 10545-15

Подписано за и от името на производителя от Господин Рашмикбхай Кавятя

Подпис – не се чете

Собственик на Valaji Exim

Аз, долуподписаната Таня Джокова, декларирам за верността на този превод, направен от мен от английски на български език на приложения документ –Техническа спецификация на продукт. Преводът се състои от две страници.

Преводач: Таня Георгиева Джокова

Таня Джокова



BALAJI EXIM



PROPRIETOR

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Mr Rashmikbhai Kavathiya

Place of issue and date

Morbi, 21/08/2024

PRODUCT TECHNICAL SPECIFICATION

PRODUCT NAME: Arena White, Alaska White, M5001, M5002 60X120cm POLISHED.

NOMINAL DIMENSION: 60X120cm

WORKING DIMENSION: 600x1200x8mm

PRODUCT TYPE: 04/Bla/TE/CON

CHARACTERISTIC	STANDARD AS PER EN 14411:2012 GROUP Bla	PRODUCER VALUE	TEST METHOD
THICKNESS	9 mm		
LENGTH AND WIDTH Permissible deviation in% / mm of the average size of each tile from the working size	± 0,6 % or ± 2mm	± 0,1 %	EN ISO – 10545-2
THICKNESS Permissible deviation in% / mm of the average thickness of each plate from the working thickness	± 5 % or ± 0,5 mm	± 4 %	EN ISO – 10545-2
SIDE CURVE Permissible max. deviation from a straight line in% / mm in relation to the respective working dimensions	± 0,5 % or ± 1,5 mm	± 0,1 %	EN ISO – 10545-2
DEVIATION FROM THE RIGHT ANGLE Permissible max. deviation from the right-angle line in % / mm in relation to the relevant working dimensions	± 0,5 % or ± 2 mm	± 0,1 %	EN ISO – 10545-2
SURFACE FLATNESS Permissible max. deviation from flatness of the surface	± 0,5 % or ± 2 mm	± 0,2 %	EN ISO – 10545-2
WATER ABSORPTION	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	EN ISO- 10545-3
FLEXURAL STRENGTH [N/mm²]	Min. 35N/mm ²	Min 40N/mm ²	EN ISO- 10545-4
BREAKING FORCE	Min. 1300N	Min. 2000N	EN ISO- 10545-4
ABRASION RESISTANCE (PEI)	Manufacturer's declaration	Class IV	EN ISO- 10545-7
FROST RESISTANCE	According to EN ISO 10545 - 1	Resistant	EN ISO-10545-12
RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	According to EN ISO 10545 - 1	Resistant	EN ISO-10545-9
RESISTANCE TO CHEMICAL SUBSTANCES	Min. Class B	Min. Class A	EN ISO-10545-13
STAIN RESISTANCE	Min. Class 3	Min. Class 3	EN ISO-10545-14
REACTION TO FIRE	Manufacturer's declaration	A1fl	Classified Without Testing (CWT)

RELEASE OF CADMIUM AND LEAD	Manufacturer's declaration	NPD*	EN ISO 10545 - 15
--------------------------------	----------------------------	------	-------------------

* No Performance Determined

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

BALAJI EXIM



PROPRIETOR

Mr Rashmikbhai Kavathiya