

## CD връзка за две нива

### Описание на продукта:

CD връзка за две нива осигурява здрава кръстата връзка между носещия и монтажния CD 60 профил при изпълнение на окачен таван на две нива.

Цинковото покритие със сив цвят, гарантира устойчивостта срещу корозия.

Дебелина на метала: 0.9 mm



### Класификация и размери:

В съответствие с БДС EN 13964:2014



### Предимства:

- ✓ Увеличена дебелина на метала 0,9 mm за по-здрава връзка
- ✓ Лесно нивелиране на профила чрез огъване на рамената
- ✓ Може да се монтира директно върху CD удължител
- ✓ Пасва перфектно с Премиум профил CD 60 Technogips Pro

### Технически данни:

Параметър:	Стойност:
Дебелина на метала	0.9 mm
Клас по реакция на огън	A1
Защита от корозия	Клас B
Препоръчително натоварване F	0.40 kN
Гранична носимоспособност admF	0.58 kN

### Опаковка и съхранение:

- ✓ 100 бр. в кутия. Опаковани в специални зелени кутии Technogips Pro.
- ✓ Да се съхраняват на сухо и проветриво място

### Препоръки за безопасност при употреба:

- ✓ Продуктът не е класифициран като опасен.
- ✓ Препоръчва се използването на защитни ръкавици при работа с продукта, за да се предотврати риск от порязване и нараняване.